

- FR**
- Rééquilibre et augmente les compressions.
 - **Améliore puissance, nervosité et reprises.**
 - Renforce le film d'huile.
 - Protège contre l'usure au démarrage à froid.
 - Stoppe les fuites d'huile et suintements.
 - **Diminue la consommation d'huile.**
 - Réduit les bruits moteur.
 - Ne bouche pas le filtre à huile.

- NL**
- Herstelt en verhoogt de compressie.
 - **Verbeterd vermogen, vinnigheid en acceleraties.**
 - Versterkt de oliefilm.
 - Beschermst uw motor bij koudstart.
 - Stopt olielekken.
 - **Vermindert het olieverbruik.**
 - Vermindert motor geluiden.
 - Verstopt de oliefilters niet.

Mode d'emploi :

Moteur chaud, après la vidange ou en appoint, ajouter ½ flacon dans votre carter d'huile. Miscible dans tout type d'huile (minérale, semi-synthétique et synthétique). Compatible tout type de moteur, pot catalytique et FAP.

Gebruiksaanwijzingen:

Giet één halve bus in de warme motor tijdens de olieerversing of als extra in de motorolie. Geschikt voor alle type olie (mineral, semi-synthetisch en synthetisch). Geschikt voor elk type motor, uitlaatkatalysator en roetfilter.

FR : P102: Tenir hors de portée des enfants.

NL : P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

DE : P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Réf. 1030 R4

SADAPS BARDAHL - BP 50050 Mouvaux
59589 Bondues Cedex France
Tél. 03 10 38 38 38
www.bardahlfrance.com



473ml e

